

Perkins Industrial Power Selector

Perkins Industriel Selection de Puissance

Perkins Industriemotoren-Typentabelle

Selettore di Potenza Industriale Perkins

Selector de potencia para uso industrial Perkins

Seletor de Potência Industrial Perkins



10.2 - 186 kW

13.7 - 250 hp

Engine Moteur Motortyp Motore Motor Motor	① Maximum Power Gamme de Puissance Max Leistung Potenza massima Potência Máxima		Maximum Torque Gamme de Couple Max Drehmoment Coppia massima Par máximo Torque Máximo		Aspiration / Aspiration Verbrennungsluftzufuhr Aspirazione / Aspiración Aspiração	Cylinder / Cylindree Zylinder / Cilindri Cilindros	Bore / Alésage Bohrung / Alesaggio Diámetro interior Diámetro	Stroke / Course Hub / Corsa Carrera del pistón Curso	Cubic capacity Cylindrée / Hubraum Cilindrata / Cilindrada Cilindrada	Length / Longueur Länge / Lunghezza Longitud Comprimento	Width / Largeur Breite / Larghezza Anchura / Largura	Height / Hauteur Höhe / Altezza Altura / Altura	② Weight / Poids Gewicht / Peso Peso / Peso
	kW (hp)	rev/min	Nm (lb ft)	rev/min									
400 Series													
*402C-05	10.2 (13.7)	3600	31.4 (23.1)	2600	NA	2	67 (2.6)	72 (2.8)	0.51 (31)	407 (16)	371 (14.6)	523 (20.6)	59 (130)
*403C-07	15.3 (20.5)	3600	50.5 (37.2)	2400	NA	3	67 (2.6)	72 (2.8)	0.76 (46.4)	442 (17.4)	376 (14.8)	536 (21.1)	72 (152)
*403C-11#	21.0 (28.2)	3400	70.2 (52)	2300	NA	3	77 (3)	81 (3.2)	1.13 (69)	491 (19.3)	406 (15.9)	576 (22.7)	87 (191)
*403C-15#	25.1 (33.7)	3000	96 (70.8)	1800	NA	3	84 (3.3)	90 (3.5)	1.496 (91)	572 (22.5)	422 (16.6)	643 (25.3)	149 (328.5)
*404C-15	26.5 (35.5)	3000	96 (70.8)	1700	NA	4	77 (3)	81 (3.2)	1.508 (92)	591 (23.3)	393 (15.5)	576 (22.7)	106.8 (235.5)
*404C-22#	38 (51)	3000	143 (105.5)	1800	NA	4	84 (3.3)	100 (3.9)	2.216 (135)	658 (25.9)	425.5 (16.8)	725 (28.5)	184 (406)
*404C-22T	45.5 (61)	3000	189 (139)	1800	T	4	84 (3.3)	100 (3.9)	2.216 (135)	666 (26.2)	516.3 (20.3)	725 (28.5)	194 (427.7)
402D-05	10.2 (13.7)	3600	29.7 (21.9)	2000	NA	2	67 (2.6)	72 (2.8)	0.51 (31)	407 (16)	371 (14.6)	523 (20.6)	59 (130)
403D-07	15.3 (20.5)	3600	44.5 (37.2)	2400	NA	3	67 (2.6)	72 (2.8)	0.76 (46.4)	442 (17.4)	376 (14.8)	536 (21.1)	72 (152)
403D-11	21 (28.2)	3400	70.2 (52)	2300	NA	3	77 (3)	81 (3.2)	1.13 (69)	491 (19.3)	406 (15.9)	576 (22.7)	87 (191)
403D-15	25.1 (33.7)	3000	96 (70.8)	1800	NA	3	84 (3.3)	90 (3.5)	1.5 (91)	572 (22.5)	422 (16.6)	643 (25.3)	149 (328.5)
403D-17	26 (34.8)	2600	105 (77.4)	1800	NA	3	84 (3.3)	100 (3.9)	1.662(101.4)	572 (22.5)	422 (16.6)	664 (26.1)	
404D-15	26.5 (35.5)	3000	96 (70.8)	1700	NA	4	77 (3)	81 (3.2)	1.51 (92)	591 (23.3)	393 (15.5)	576 (22.7)	107 (235.5)
404D-22	38 (51)	3000	143 (105.4)	1800	NA	4	84 (3.3)	100 (3.9)	2.216 (135)	658 (25.9)	425 (16.8)	725 (28.5)	184 (406)
404D-22T	45.5 (61)	3000	189 (139)	1800	T	4	84 (3.3)	100 (3.9)	2.216 (135)	666 (26.2)	516 (20.3)	725 (28.5)	194 (427.7)
404D-22TA	49.2 (66)	2800	200 (148.5)	1800	T	4	84 (3.3)	100 (3.9)	2.216 (135)	666 (26.2)	516 (20.3)	725 (28.5)	194 (427.7)
800 Series													
* 804C-33	47 (63)	2600	200 (148)	1600	NA	4	94 (3.7)	120 (4.7)	3.3 (201)	781 (30.7)	598 (23.5)	710 (27.9)	245 (540)
804C-33T	60 (80.5)	2600	253 (187)	1600	T	4	94 (3.7)	120 (4.7)	3.3 (201)	781 (30.7)	649 (25.6)	769 (30.3)	269 (593)
1100A Series													
1104A-44#	63.5 (85)	2200	293 (216)	1400	NA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	768 (30.2)	558 (22)	795 (31.3)	357 (787)
1104A-44T#	80.5 (108)	2200	404 (298)	1400	T	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	768 (30.2)	558 (22)	947 (37.3)	372 (820)
1100B Series													
1103B-33	43 (57.7)	2200	225 (166)	1200	NA	3	105 (4.1)	127 (5)	3.3 (201)	546 (21.4)	554 (21.8)	840 (33)	264 (582)
1103B-33T	49 (65.7)	2200	260 (192)	1200	T	3	105 (4.1)	127 (5)	3.3 (262)	546 (21.4)	586 (23.1)	826 (32.5)	276 (608)
1100C Series													
1103C-33	43 (57.5)	2200	222 (164)	1400	NA	3	105 (4.1)	127 (5)	3.3 (202)	546 (21.5)	574 (22.5)	826 (32.5)	264 (582)
1103C-33T	55 (74)	2200	291 (215)	1400	T	3	105 (4.1)	127 (5)	3.3 (202)	546 (21.5)	586 (23.1)	826 (32.5)	276 (608)
1104C-44#	64 (86)	2400	308 (227)	1200	NA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	470 (18.5)	812 (32)	357 (785)
1104C-E44	64 (86)	2400	302 (223)	1400	NA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	470 (18.5)	812 (32)	357 (785)
1104C-44T#	74.5 (99.5)	2300	415 (306)	1350	T	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	597 (23.5)	810 (31.9)	372 (818)
1104C-E44T	85 (114)	2400	412 (304)	1400	T	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	620 (24.4)	810 (31.9)	372 (818)
1104C-44TA#	97 (130)	2200	500 (369)	1400	TA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	602 (23.7)	775 (30.5)	372 (818)
1104C-E44TA	106 (142)	2200	500 (369)	1400	TA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	641.7 (25.3)	775 (30.5)	372 (818)
1106C-E60TA#	129.5 (174)	2500	695 (512)	1400	TA	6	100 (3.9)	127 (5)	5.98 (365)	933 (36.7)	697 (27.4)	796 (31.3)	505 (1113)
1100D Series													
1103D-33	41 (55)	2200	210 (155)	1400	NA	3	105 (4.1)	127 (5)	3.3 (202)	546 (21.5)	586 (23.1)	526 (20.7)	276 (608)
1103D-33T	50 (67)	2200	280 (203)	1400	T	3	105 (4.1)	127 (5)	3.3 (202)	546 (21.5)	586 (23.1)	526 (20.7)	276 (608)
1103D-33TA	60 (81)	2200	310 (229)	1400	TA	3	105 (4.1)	127 (5)	3.3 (202)	546 (21.5)	586 (23.1)	526 (20.7)	276 (608)
1104D-44*	58 (78)	2200	270 (199)	1400	NA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	597 (23.5)	528 (20.8)	303 (668)
1104D-44T**	74.5 (99)	2200	373 (275)	1400	T	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	597 (23.5)	528 (20.8)	303 (668)
1104D-44T	69 (93)	2200	373 (275)	1400	T	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	597 (23.5)	528 (20.8)	303 (668)
1104D-E44T	75 (99)	2200	420 (309)	1400	T	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	597 (23.5)	528 (20.8)	303 (668)
1104D-44TA#	74.5 (99)	2200	420 (310)	1400	TA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	597 (23.5)	528 (20.8)	303 (668)
1104D-44TA**	87 (117)	2200	468 (345)	1400	TA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	597 (23.5)	528 (20.8)	303 (668)
1104D-E44TA #	106 (142)	2200	556 (410)	1400	TA	4	105 (4.1)	127 (5)	4.4 (269)	663 (26.1)	597 (23.5)	528 (20.8)	303 (668)
1106D-E66TA #	186 (250)	2200	1050 (774)	1400	TA	6	105 (4.1)	127 (5)	6.6 (403)	929 (36.6)	668 (26.3)	797 (31.4)	506 (1115)
1106D-E66TA**	205 (275)	2200	952 (702)	1400	TA	6	105 (4.1)	127 (5)	6.6 (403)	929 (36.6)	668 (26.3)	797 (31.4)	506 (1115)

** Special Application

* Available at 2400rpm

IOPU available / IOPU disponible / IOPU-Ausführung lieferbar / IOPU disponible / IOPU disponibile / IOPU disponibile

* Indirect injection / Injection indirecte / Indirekte Einspritzung / Iniezione Indiretta / Inyección indirecta / Injeção indireta

Dimensions and weight will depend on final specification / Les dimensions et masse dépendront des spécifications finales / Gewichts- und Mass- Angaben basieren auf standard Motor Spezifikationen und koennen sich je nach Lieferumfang veraendern / Dimensioni e peso possono variare in funzione della specifica definitiva / Las dimensiones y peso dependerán de las especificaciones finales / As dimensões e o peso dependerão da configuração final

Legend

1. Maximum power to ISO/TR 14396. Barometric pressure 100 kPa / air inlet temperature 25°C. Vapour pressure 1 kPa
2. Bare engine weight (dry)

Power data refers to run-in engines (60 hours)

- NA - Naturally aspirated
- T - Turbocharged
- TA - Turbocharged air to air aftercooled
- C - Emissions 97/68 EC Stage 2 - various cycles / USA 40 CFR Part 89, 112 Stage 2 various cycles
- D - Emissions 97/68 EC Stage 3A - various cycles / USA 40 CFR Part 89, Tier 3 various cycles
- E - Electronic engine control

All information in this document is substantially correct at the time of printing but may be altered subsequently by the company.

Légende

1. Puissance maximum selon norme ISO/TR 14396. Pression Barométrique 100 kPa / température de l'air admis 25°C. Pression vapeur 1 kPa
2. Poids moteur nu (sec)

Les caractéristiques se rapportent à des moteurs rodés (60 heures)

- NA - Aspiration naturelle
- T - Turbocompressé
- TA - Turbocompressé inter refroidi air/air
- C - Emissions 97/68 EC Stage 2 - différents cycles / USA 40 CFR Part 89, 112 Stage 2 différents cycles
- D - Emissions 97/68 EC Stage 3A - various cycles / USA 40 CFR Part 89, Tier 3 various cycles
- E - Control électronique moteur

Toutes les informations données dans ce document sont correctes à la date d'impression mais pourront être modifiées ultérieurement par la société.

Erläuterungen

1. Brutto-Leistung nach ISO/TR 14396. Luftdruck 100 kPa / lufttemperatur 25°C. Dampfdruck 1 kPa
2. Gewicht Grundmotor (trocken)

Die Leistungsangaben beziehen sich auf eingelaufene Motoren (60 Stunden)

- NA - Selbstansaugend
- T - Turboaufgeladen
- TA - Turboaufgeladen, ladeluftgekühlt (luft/luft)
- C - Emissionswerte nach EU 97/68 Stufe 2 und USA 40 CFR Part 89, 112 Stufe 2
- D - Emissions 97/68 EC Stage 3A - various cycles / USA 40 CFR Part 89, Tier 3 various cycles
- E - Elektronische Motorregelung

Alle angegebenen Werte entsprechen dem letzten Stand vor Druck der Tabelle. Technische Änderungen sind im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Leggenda

1. Potenza Massima secondo norme ISO/TR 14396. Pressione Barometrica 100 kPa / temperatura aria in aspirazione 25°C. Pressione del vapore 1 kPa
2. Peso motore senza volano (a secco)

I dati di potenza si riferiscono a motori rodati (60 ore)

- NA - Aspirazione naturale
- T - Turbocompresso
- TA - Turbocompresso con post-refrigeratore aria-aria
- C - Emissioni 97/68 EC Stage 2 - cicli varie / USA 40 CFR Part 89, 112 Stage 2 cicli varie
- D - Emissions 97/68 EC Stage 3A - various cycles / USA 40 CFR Part 89, Tier 3 various cycles
- E - Controllo motore elettronico

Tutti i dati contenuti in questo documento sono corretti al momento della stampa ma potranno subire modifiche successive de parte della casa costruttrice.

Aclaraciones

1. Potencia máxima a ISO/TR 14396. Presión barométrica 100 kPa / temperatura de admisión de aire 25°C. Presión de vapor 1 kPa
2. Peso del motor en vacío (sin Diesel)

La información sobre potencia se refiere al tiempo de funcionamiento (60 horas)

- NA - Aspiración natural
- T - Turbo
- TA - Refrigeración aire-aire
- C - Emisiones 97/68 EC Stage 2 - varios ciclos / USA 40 CFR Part 89, 112 Stage 2 varios ciclos
- D - Emissions 97/68 EC Stage 3A - various cycles / USA 40 CFR Part 89, Tier 3 various cycles
- E - Control electrónico del motor

Toda la información contenida en este documento es correcta en el momento de su impresión, sin embargo la empresa se reserva el derecho de alterarla en cualquier momento.

Legenda

1. Potência máxima de acordo com a norma ISO/TR 14396. Pressão barométrica 100 kPa / temperatura do ar de admissão 25°C. Pressão de vapor 1 kPa
2. Peso do motor vazio (sem fluidos)

Os dados de potência referem-se a motores amaciados (60 horas)

- NA - Aspiração natural
- T - Turboalimentado
- TA - Turboalimentado com pós-arrefecedor ar-ar
- C - Emissões 97/68 EC Stage 2 - vários ciclos / USA 40 CFR Part 89, 112 Stage 2 vários ciclos
- D - Emissões 97/68 EC Stage 3A - vários ciclos / USA 40 CFR Part 89, Tier 3 vários ciclos
- E - Controle eletrônico do motor

Todas as informações neste documento estão corretas na data da sua impressão, mas podem ser alteradas a qualquer momento pela companhia



Perkins Engines Company Limited
Peterborough, PE1 5NA, United Kingdom.
Telephone +44 (0)1733 583000
Fax +44 (0)1733 582240
www.perkins.com

All information in this document is substantially correct at the time of printing but may be subsequently altered.